

CAL-5050 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER VEICOLI SU BISARCA

CAL-5050 LASHING SYSTEM FOR VEHICLES ON CAR TRANSPORTERS

Capacità di ancoraggio (LC): 2500 daN.

Lashing Capacity (LC): 2500 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Ratchet buckle made of galvanized steel (SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Ganci girevoli in acciaio.

Steel swivel hooks.

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=5000 daN | Allungamento a LC <4%).

50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=5000 daN | Elongation at LC <4%).

Guaina in gomma uncinata.

Hooked rubber sleeve.

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.

Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use.

Conformi a EN12195-2.

Compliant with EN12195-2.



SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength

(EN12195-2)

CAL-5050

Sistema di ancoraggio per veicoli su bisarca
Lashing System for Vehicles on Car Transporters

Larghezza Nastro Webbing Width	LC	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Nastro Webbing BS
				
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2500	5000	5000	7500

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Peso Weight
	(m)	(kg)
CAL5050B0300H0	3	2,45
CAL5050B0450H0	4,5	3,60