

YG

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo con un diametro fino a 320mm. Semplice e sicura da utilizzare. Disponibili con dispositivo di apertura/chiusura automatico.

Clamp designed for lifting and transport of steel and concrete pipes with a diameter up to 320mm. Easy and safe to use. Available with automatic open/close device.



Code	WLL	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	mm	kg
YG0100	1	Ø50-Ø100	4,1
YG0200	2	Ø80-Ø130	16
YG0300	3	Ø120-Ø200	32



TPH

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo, senza danneggiare il prodotto. Forma compatta, peso contenuto, alta portata. Speciale supporto in poliuretano, semplice da sostituire.

Clamp designed for lifting and transport of steel and concrete pipes, without damaging the product. Compact shape, low weight, high WLL. Special pad made of polyurethane, easy to replace.



Code	WLL (singola) (single)	WLL (in coppia) (in pair)	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
TPH0300	3	6	0-40	2
TPH0400	4	8	0-50	2.8
TPH0600	6	12	0-50	3.2
TPH0800	8	16	0-70	5

