



### Cos'è il container lashing

È in assoluto il modo più veloce, sicuro ed economico per mettere in sicurezza le merci all'interno di un container.

È un sistema pre-assemblato di cinghie e ganci ad uncino pronti all'uso. Consiste in due cinghie verticali alte 2,40 metri (per container ISO) o alte 2,70 metri (per container High Cube) da fissare ai ganci del container tramite degli uncini cuciti alle stesse cinghie.

Unite a queste cinghie verticali ci sono, a seconda delle necessità, da due a quattro cinghie orizzontali. Le cinghie sono realizzate con poliestere ad alta tenacità in grado di trattenere le merci senza danneggiarle o graffiarle.

Le cinghie orizzontali si fissano con le fibbie per rizzaggio.

- **Le merci sono protette** dal rischio di danneggiarsi (causa di scivolamento o ribaltamento).
- **Non ci sono rischi** di essere travolti dalle merci quando si apre il container.

### Vantaggi

Il Container Lashing garantisce grossi vantaggi di costo sia a chi spedisce, sia a chi riceve le merci.

- è veloce e facile da applicare.
- è veloce e facile da rimuovere dal container una volta scaricato. Diversamente da altri prodotti, non si appiccica alle pareti del container e quindi non richiede spese aggiuntive per la pulizia del container.

### What is Container Lashing System?

Container lashing systems are restraint systems pre-assembled for immediate use and thus easy and fast to handle.

Container lashing systems consist of two vertical bands with 2,4 m length (for ISO-containers) or 2,70 m length (for High-Cube containers) that are fixed with sewed hooks in the eyelets of the container.

Attached to these vertical straps are, depending on the requirements of use, from two to four horizontal straps.

Our container lashings are made of high tenacity polyester, ensuring best recovery, excellent protection, avoiding any damaging of delicate surfaces. Horizontal straps are fixed by one way buckles.

- Goods are protected from the risk of damage (due to slipping or overturning).
- There is no risk of being run over by goods when opening the container.

### Advantages

Container Lashing guarantees great advantages in terms of cost both to those who send and to those who receive the goods.

- It is fast and easy to apply.
- It is fast and easy to remove from the container once it is downloaded. Unlike other products, it does not stick to the walls of the container and therefore does not require additional costs for cleaning the container.

| Code     | Articolo | Nastro Webbing    | Cinghie orizzontali (nr cinghie x L)<br>Horizontal construction (straps nr x L) | Costruzione verticale (lunghezza)<br>Vertical construction (Length) | Fibbie Buckles<br> |
|----------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 031.1103 | N3       | 32 mm – 2.000 daN | 4 x 3 m                                                                         | 2,4 m                                                               | 004.1201                                                                                                |
| 031.1203 | N4 (HQ)  | 32 mm – 2.000 daN | 4 x 3 m                                                                         | 2,7 m                                                               | 004.1201                                                                                                |
| 031.1101 | N5       | 32 mm – 2.000 daN | 2 x 3 m                                                                         | 2,4 m                                                               | 004.1201                                                                                                |
| 031.1201 | N6 (HQ)  | 32 mm – 2.000 daN | 2 x 3 m                                                                         | 2,7 m                                                               | 004.1201                                                                                                |
| ACRN83X3 | N8       | 32 mm – 2.000 daN | 3 x 3 m                                                                         | 2,4 m                                                               | 004.1201                                                                                                |
| 031.1202 | N10 (HQ) | 32 mm – 2.000 daN | 3 x 3 m                                                                         | 2,7 m                                                               | 004.1201                                                                                                |

