

### 35MM/3T ANCORAGGIO CON ASOLA - Lashing with Special Eye



Il Sistema di ancoraggio ideale per fissare il veicolo tramite la ruota. I veicoli con ruote in acciaio vengono ancorati inserendo direttamente il gancio nella ruota. I veicoli con ruote in lega vengono ancorati tramite la speciale asola. La parte fissa include il tenditore con il gancio ad uncino girevole. La parte regolabile è lunga 1,5m più l'asola da 0,7m.

The perfect lashing to secure the vehicles via the wheel. Steel wheels are secured by hooking the J-hook directly into the wheel. Alloy wheels are secured with the permanent extra loop, which is hooked back in the J-hook. Fixed length includes the short ratchet with the swivel J-hook. Loose end length is 1,5m with 0,7m extra loop.



Code	Larghezza Width	Lunghezza Length	LC
CAL3035A0150	35 mm	1,5 m + 0,7 m	1500 daN

### 35MM/3T ANCORAGGIO CON GANCI AD UNCINO / Lashing with Single J Hook

Il Sistema di ancoraggio polivalente per fissare il veicolo sul carroattrezzi.

The versatile lashing to secure the vehicles on tow truck.



Code	Larghezza Width	Lunghezza Length	LC
CAL3035A0300	35 mm	0,3 m + 2,7 m	1500 daN

### 50MM/7T BRACA PER CONNESSIONE A RUOTA / Sling for Wheel Connection

Speciale braca piatta in poliestere con asole ideale per lavorare come prolunga o per ancorare il veicolo tramite la ruota.

Special flat polyester webbing sling with eyes to secure the vehicles via the wheel.



Code	Larghezza Width	Lunghezza Length	BS
CAL7050A0075	50 mm	0,75 m	7000 daN

VASTA SCELTA DI ACCESSORI - LARGE RANGE OF FITTINGS AVAILABLE