

<p>GUAINA ESTERNA ULTRA RESISTENTE ULTRA STRONG SLEEVE</p>	<p>MAX RINTRACCIABILITÀ MAX TRACEABILITY</p>	<p>RAPPORTO D:d 1:1 D:d RATIO OF 1:1</p>	<p>PROTEZIONI SPECIFICHE PER I PUNTI DI CONTATTO SPECIFIC PROTECTIONS FOR THE BREAKING POINTS</p>
<ul style="list-style-type: none"> Guaina ultracompatta e resistente all'abrasione, alla fatica, alla punzonatura. Possibilità di riparare la braca. <i>Strong and compact cover sleeve to resist abrasion, fatigue, punching.</i> <i>Possibility to repair damaged slings.</i>  <p>Tessuto ultra compatto Ultra compact fabric</p>	<p>Le brache ad alte prestazioni sono realizzate con particolare attenzione: un NFC è inserito nella braca per garantire la totale tracciabilità della braca (anche nel caso di targhetta non leggibile o assente) e poter registrare in autonomia tutti gli eventi del suo ciclo di vita (dalla messa in uso, alle revisioni periodiche).</p> <p><i>High-performance slings are made with particular care: an NFC is inserted in the sling to ensure total traceability of the sling (even in the case of an unreadable or absent identification tag) and to be able to independently record all the events of its life (from put into use, to periodic reviews).</i></p> 	<p>Con un diametro estremamente ridotto ed un rapporto D: d di 1: 1, è possibile utilizzare i grilli di taglia standard invece di quelli più larghi. Inoltre è possibile applicare la braca direttamente sul perno del grillo.</p> <p><i>With an extremely small diameter and a D: d ratio of 1: 1, it is possible to work with regular classic bow shackles instead of wide body ones. It is also possible to apply the sling directly on the pin of the shackle.</i></p> 	<p>Le brache ad alte prestazioni possono essere fornite con delle specifiche protezioni per migliorare la sicurezza durante il sollevamento ed aumentare la durata delle stesse brache. Grazie alla pratica apertura a strappo possono essere facilmente applicate sui punti più esposti all'usura ed alla fatica (prossimità dei ganci, dei grilli, dei punti di sollevamento in generale).</p> <p><i>High performance slings can be supplied with specific protections to improve safety during lifting and increase the life of the slings themselves.</i></p> <p><i>Thanks to the practical tear-off opening, they can be easily applied to the points most exposed to wear and fatigue (proximity to hooks, shackles, lifting points).</i></p> 

ESEMPIO COMPARATIVO - COMPARATIVE EXAMPLE			
WLL=50 ton L=5 m			
			
BRACA IN FUNE DI ACCIAIO STEEL WIRE ROPE SLING S.F. 5:1		60 mm	100 kg
BRACA IN POLIESTERE POLYESTER SLING S.F. 7:1		86 mm	55 kg
BRACA ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE SLING S.F. 7:1		55 mm	18 kg



SCELTA MATERIALI DELLA COVER - COVER DIFFERENT MATERIAL			
			
	HMPE	CORDURA	PES
Resistenza abrasione / Abrasion resistance	★★★	★★☆	★☆☆
Resistenza al taglio / Cut resistance	★★★	★★☆	★☆☆
Resistenza al calore / Heat resistance	★★☆	★★☆	★★☆
Valore / Value	★★★	★★☆	★☆☆