

BRACHE IN FUNE A TRATTI MULTIPLI / Wire Rope Multi-leg Slings

Caratteristiche tecniche

- Coefficiente di sicurezza fune 5:1.
- Coefficiente di sicurezza accessori 4:1.
- Conformi a DM2006/42/CE, EN13414-2.


Technical features

- Wire rope safety factor 5:1.
- Steel components safety factor 4:1.
- Compliant to DM2006/42/CE, EN13414-2.

**BRACHE AD 1 TRATTO -
1 Leg Sling**

	Code	Ø	0° ≤ β < 7°
			M = 1
		mm	kg
	F1H08	8	700
	F1H10	10	1.000
	F1H12	12	1.500
	F1H14	14	2.000
	F1H16	16	2.900
	F1H18	18	3.600
	F1H20	20	4.300
	F1H22	22	5.100


**BRACHE A 2 TRATTI -
2 Legs Sling**

	Code	Ø	0° ≤ β < 7°	45° ≤ β < 60°
			M = 1,4	M = 1
		mm	kg	kg
	F2H08	8	980	700
	F2H10	10	1.400	1.000
	F2H12	12	2.100	1.500
	F2H14	14	2.800	2.000
	F2H16	16	4.000	2.900
	F2H18	18	5.000	3.600
	F2H20	20	6.000	4.300
	F2H22	22	7.140	5.100

**BRACHE AD 1 TRATTO PER USO A CAPPIO -
1 Leg Sling for Choke Mode**

	Code	Ø	0° ≤ β < 7°
			M = 0,8
		mm	kg
	F1C10	10	850
	F1C12	12	1.200
	F1C14	14	1.700
	F1C16	16	2.000
	F1C18	18	2.800
	F1C20	20	3.500
	F1C22	22	4.000

**BRACHE A 4 TRATTI -
4 Legs Sling**

	Code	Ø	0° ≤ β < 7°	45° ≤ β < 60°
			M = 2,1	M = 1,5
		mm	kg	kg
	F4H08	8	1.470	1.050
	F4H10	10	2.100	1.500
	F4H12	12	3.150	2.300
	F4H14	14	4.200	4.350
	F4H16	16	6.090	5.400
	F4H18	18	7.560	6.450
	F4H20	20	9.030	7.650
	F4H22	22	10.700	9.300

COME ORDINARE - How to order:

Aggiungere al codice principale, il relativo codice lunghezza.
Add to the main code, the specific length code.

ESEMPIO: 1 tratto, Ø 8mm, L= 1m

1 leg, Ø 8mm, L= 1m

F1H08-0100

L	Lunghezza della braca Sling Length	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	4 m	...	12 m
	Codice lunghezza Length code	0100	0150	0200	0250	0300	0400	...	1200