



Caratteristiche tecniche


- Fune in acciaio zincato anima tessile o metallica.
- Coefficiente di sicurezza fune 5:1.
- Conformi a DM2006/42/CE, EN13414-2,3.
- L min asola - asola: 60 volte il diametro della fune.
- L min redancia - redancia: 35 volte il diametro della fune.

Technical features

- Galvanized steel wire rope, fiber core or IWRC.
- Wire rope safety factor 5:1.
- Compliant to DM2006/42/CE, EN13414-2,3.
- Min Length soft eye - soft eye: 60 times rope diameter.
- Min Length Thimble eye - Thimble eye: 35 times rope diameter.

FAA ASOLA-ASOLA SOFT EYE- SOFT EYE	FRR REDANCIA-REDANCIA THIMBLE EYE - THIMBLE EYE

ANIMA TESSILE Fiber Core				ANIMA METALLICA Wire Core				DIMENSIONI Dimension	
Code	Code	0° ≤ β < 7°		Code	Code	0° ≤ β < 7°		AxB	d
ASOLA Soft Eye	REDANCIA Thimble Eye			ASOLA Soft Eye	REDANCIA Thimble Eye				
		M=1				M = 1			
		kg				kg		mm	mm
Ø 8 mm	FAAT08	FRRT08	700	Ø 8 mm	FAAM08	FRRM08	850	65x130	24
Ø 10 mm	FAAT10	FRRT10	1.000	Ø 10 mm	FAAM10	FRRM10	1.350	80x160	28
Ø 12 mm	FAAT12	FRRT12	1.500	Ø 12 mm	FAAM12	5042.12	1.900	100x200	32
Ø 14 mm	FAAT14	FRRT14	2.000	Ø 14 mm	FAAM14	5042.14	2.600	110x220	36
Ø 16 mm	FAAT16	FRRT16	2.900	Ø 16 mm	FAAM16	5042.16	3.400	130x260	38
Ø 18 mm	FAAT18	FRRT18	3.600	Ø 18 mm	FAAM18	5042.18	4.400	150x300	45
Ø 20 mm	FAAT20	FRRT20	4.300	Ø 20 mm	FAAM20	5042.20	5.400	160x320	50
Ø 22 mm	FAAT22	FRRT22	5.100	Ø 22 mm	FAAM22	5042.22	6.500	175x350	56
Ø 24 mm	FAAT24	FRRT24	6.200	Ø 24 mm	FAAM24	5042.24	7.700	200x400	62
Ø 26 mm	FAAT26	FRRT26	7.500	Ø 26 mm	FAAM26	5042.26	9.000	210x420	70
Ø 28 mm	FAAT28	FRRT28	9.000	Ø 28 mm	FAAM28	5042.28	10.500	225x450	75
Ø 30 mm	FAAT30	FRRT30	10.000	Ø 30 mm	FAAM30	5042.30	12.000	240x480	80
Ø 32 mm	FAAT32	FRRT32	11.000	Ø 32 mm	FAAM32	5042.32	13.750	260x520	95
Ø 34 mm	FAAT34	FRRT34	13.000	Ø 34 mm	FAAM34	5042.34	15.500	280x560	100
Ø 36 mm	FAAT36	FRRT36	14.800	Ø 36 mm	FAAM36	5042.36	17.500	290x580	110
Ø 40 mm	FAAT40	FRRT40	18.000	Ø 40 mm	FAAM40	5042.40	21.000	320x640	120
Ø 42 mm	FAAT42	FRRT42	20.000	Ø 42 mm	FAAM42	5042.42	23.000	340x680	150
Ø 44 mm	FAAT44	FRRT44	22.000	Ø 44 mm	FAAM44	5042.44	25.300	350x700	150
Ø 46 mm	FAAT46	FRRT46	24.000	Ø 46 mm	FAAM46	5042.46	27.600	370x740	160
Ø 48 mm	FAAT48	FRRT48	26.500	Ø 48 mm	FAAM48	5042.48	30.500	380x760	160
Ø 50 mm	FAAT50	FRRT50	29.000	Ø 50 mm	FAAM50	5042.50	33.300	400x800	170



COME ORDINARE - How to order:

Aggiungere al codice principale, il relativo codice lunghezza.
Add to the main code, the specific length code.

ESEMPIO: Asola - asola, anima tessile, Ø 8mm, L= 1m

Eye - eye, fiber core, Ø 8mm, L= 1m

FAAT08-0100

L	Lunghezza della braca Sling Length	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	4 m
	Codice lunghezza Length code	0100	0150	0200	0250	0300	0400