

CD

Pinza progettata per il sollevamento verticale, il trasporto e la rotazione di tutte le lamiere e strutture in acciaio. Lo snodo garantisce una presa di pressione in ogni posizione, anche con carico laterale fino a 90 gradi. Meccanismo di sicurezza: la pinza non scivola quando viene applicata la forza di sollevamento verticale e quando il carico viene abbassato. La pinza è bloccata sia in posizione chiusa che aperta.

- Portata minima: 10% della porta massima.
- La superficie del carico da sollevare deve avere una durezza massima di Hrc 37/345 Hb.

Clamp designed for vertical lifting, transporting and turning of all steel plates and structures. Articulated lifting shackle guarantees a pressure grip in every position, even when side loading up to 90 degrees. Safety mechanism: clamps do not slip when lifting force is applied and when load is being lowered. Clamp is locked in closed as well as in open position.

- Min. WLL is 10% of max WLL.
- The surface of the material must have a hardness level of max. Hrc 37/345 Hb.



Code	WLL	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	mm	kg
CD0080	0,8	0-15	2
CD0100	1	0-20	5
CD0160	1.6	0-20	7
CD0200	2	0-25	8
CD0300	3	0-30	15
CD0500	5	0-50	23
CD0800	8	0-45	47
CD1200	12	0-70	50
CD1600	16	60-100	65
CD3000	30	80-220	120



CDH

Pinza progettata per il sollevamento verticale e il trasporto di le lamiere e strutture in acciaio. Meccanismo di sicurezza: la pinza non scivola quando viene applicata la forza di sollevamento verticale e quando il carico viene abbassato. La pinza è bloccata sia in posizione chiusa che aperta.

- Portata minima: 10% della porta massima.

- La superficie del carico da sollevare deve avere una durezza massima di HrC 37/345 Hb.

Clamp designed for vertical lifting and transporting of steel plates and structures. Safety mechanism: clamps do not slip when lifting force is applied and when load is being lowered. Clamp is locked in closed as well as in open position.

- Min. WLL is 10% of max WLL.

- The surface of the material must have a hardness level of max. HrC 37/345 Hb.



Code	WLL	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	mm	kg
CDH0080	0,8	0-15	2,8
CDH0100	1	0-22	3,6
CDH0200	2	0-30	5,5
CDH0300	3	0-40	10
CDH0500	5	0-50	17
CDH0800	8	0-60	26
CDH1000	10	0-80	32
CDH1200	12	0-90	48
CDH1600	16	60-125	80
CDH3000	30	80-220	125

