

ACT2035ASC SISTEMA DI ANCORAGGIO 35MM/2T CON GANCIO SPONDA
ACT2035ASC LASHING SYSTEM 35MM/2T WITH CLAW HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 1000 daN.
Lashing Capacity (LC): 1000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 200 daN | SHF: 50 daN | BS=3000 daN).
Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 200 daN | SHF: 50 daN | BS=3000 daN).

Gancio sponda in acciaio zincato (BS=3000 daN).
Claw hook made of galvanized steel (BS=3000 daN).

Nastro 35 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=4500 daN | Allungamento a LC <4%).

35 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=4500 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,3 m.
Standard fixed part length 0,3 m.

Carico di rottura 2 t.
Breaking load 2 t.

Conformi a EN12195-2.
Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force

SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength
(EN12195-2)

**ACT2035ASC** Sistema di ancoraggio 35MM/2T con gancio sponda
Lashing System 35MM/2T with Claw Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
35	1000	200	3000	3000	3000	4500

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT2035ASC0600H00	6	0,3	5,7	1,0

Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Other lengths available on request.

ACT2035ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 35MM/2T CON GANCIO DOPPIO UNCINO

ACT2035ASD LASHING SYSTEM 35MM/2T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 1000 daN.

Lashing Capacity (LC): 1000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 200 daN | SHF: 50 daN | BS=3000 daN).

Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 200 daN | SHF: 50 daN | BS=3000 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=3000 daN).

Double J hook made of galvanized steel (BS=3000 daN).

Nastro 35 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=4500 daN | Allungamento a LC <4%).

35 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=4500 daN | Elongation at LC <4%).



Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.

Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,3 m.

Standard fixed part length 0,3 m.

Carico di rottura 2 t.

Breaking load 2 t.

Conformi a EN12195-2.

Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.

Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force

SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength

(EN12195-2)

ACT2035ASD

Sistema di ancoraggio 35MM/2T con gancio doppio uncino

Lashing System 35MM/2T with Double J Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
35	1000	200	3000	3000	3000	4500

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT2035ASD0600H00	6	0,3	5,7	1,0
ACT2035ASD0900H00	9	0,3	8,7	1,3

Altre lunghezze disponibili su richiesta.

Other lengths available on request.