

HPRS-PA Brache tonde ad alte prestazioni – nucleo in HMPE, cover in Poliestere



Le brache HPRS-PA sono composte da due parti: il nucleo portante (core) in HMPE e la copertura del nucleo (cover) in poliestere. Si raccomanda la scelta di brache HPRS-PA esclusivamente per utilizzi saltuari della braca, in quanto la fibra di poliestere non è indicata per sopportare i grossi stress tipici dei sollevamenti pesanti.

- Struttura tessile robusta e flessibile: si adatta perfettamente alla forma del carico.
- Portate (WLL): 10 - 100 t.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Carico di rottura fino a 700 t.
- Minimo allungamento (0,5% del WLL; 3% del carico di rottura).
- Targhetta di portata con numerazione seriale, resistente allo strappo.
- Rapporto D:d = 1:1.
- Lunghezza: 0,5 - 35 m.
- Temperature di lavoro e di conservazione: -40°C +70°C.
- Ampia scelta di protezioni contro il rischio di abrasione e di taglio.

					CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO				
Colore	Codice	WLL	Diametro braca	Peso appros.	TIRO DIRETTO	CAPPIO	CANESTRO		
					$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$
					M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1
					t	t	t	t	t
arancio	HPRS010PA-0000	10	23	0,6	10	8	20	14	10
arancio	HPRS015PA-0000	15	31	1	15	12	30	21	15
arancio	HPRS020PA-0000	20	37	1,4	20	16	40	28	20
arancio	HPRS025PA-0000	25	45	1,8	25	20	50	35	25
arancio	HPRS030PA-0000	30	50	2,1	30	24	60	42	30
arancio	HPRS035PA-0000	35	51	2,2	35	28	70	49	35
arancio	HPRS040PA-0000	40	56	2,6	40	32	80	56	40
arancio	HPRS050PA-0000	50	66	3,4	50	40	100	70	50
arancio	HPRS060PA-0000	60	73	4	60	48	120	84	60
arancio	HPRS080PA-0000	80	90	5,9	80	64	160	112	80
arancio	HPRS100PA-0000	100	105	7,7	100	80	200	140	100

Su richiesta, è possibile realizzare portate superiori. Tuttavia, è fortemente raccomandato utilizzare brache in HMPE con copertura in Cordura® per tutte le portate superiori a 100 t.

Vi invitiamo a contattare i nostri tecnici commerciali per ulteriori dettagli e per esigenze specifiche.

COME ORDINARE

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice Lunghezza:

HPRS010PA
10 t - Lunghezza 2 m
HPRS010PA0200

Lunghezza della braca	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	--	8 m	--	10 m
Codice lunghezza	0100	0150	0200	0250	--	0800	--	1000



COMPONENTI AGGIUNTIVI

Tubolare HDT in Dyneema® Resistente al taglio	Angolare HDT Resistente al taglio	Protezione EPL Resistente all'abrasione	Gancio J in acciaio G100	Tag NFC Supraweb	Gancio Self-Locking Grip Safe - X-950 con chip NFC	Brache con guaina HDT in Dyneema® per sollevamento coil	Grillo 8-838 con chip NFC